

## **Specifikation af lydanlæg m.v. til brug for koncert med Booze Brothers**

### Front-PA:

Front-PA skal være af professionel kvalitet og anerkendt mærke og type (D&B, Turbosound eller tilsvarende). Front-PA (højttalere/delefilter/forstærkere) skal være veltrimmet og anlægsstørrelse skal være dimensioneret til passende lyddækning af hele koncertområdet.  
Booze Brothers medbringer selv Front-lydtekniker

### Frontpult:

Frontpulten skal have et antal kanaler som specificeret på kanalplanen + 5 kanaler til effekter.  
Pulten skal være af professionel kvalitet og anerkendt mærke og type. F.eks. Midas XL3, XL200, Yamaha PM 3500 eller tilsvarende med variabel low-cut og 4-bånds parametriskeq. på hver kanal. Min. 3 aux-sends (post-fader til effekter)  
Front-eq: 2 stk. professionel 31 bånd grafisk eq. (Klark, BSS eller tilsvarende)  
Der skal forefindes kommunikationssystem mellem scene og mixer.

### Effekter:

2 stk multieffekt (TC M5000, M3000, M2000, Yamaha SPX 990 el. tilsvarende)  
1 stk programmerbar delay med min. 1000 msek delaytid.  
6 stk compressor (DBX-160A eller tilsvarende)  
4 stk gates med variabelt key-filter

### Monitoranlæg:

Højttalere/delefilter/forstærkere skal være af professionel kvalitet og anerkendt mærke og type. F.eks. D&B, Turbosound eller tilsvarende.  
Der skal bruges et antal gulvhøjttalere som specificeret på sceneplanen + 1 stk. ved monitorpulten.  
Monitorpulten skal have et antal kanaler som specificeret på kanalplanen + 2 kanaler til effekter + talkback.  
Monitorpulten skal være af professionel kvalitet og anerkendt mærke og type med variabel low-cut og 4-bånds parametriskeq. på hver kanal.  
Der skal bruges et antal monitor-sends som specificeret på sceneplanen hver med 31 bånd grafisk eq.  
Monitoreffekter: min. 1 stk rumklang af professionel kvalitet.  
Booze Brothers medbringer ikke selv monitor-lydtekniker

### Scene:

Opstilling på scenen samt kanal/mikrofonplan iflg. vedlagte sceneplan.  
Der skal bruges 2 podier på 2 x 2 x 0,4 meter og 1 podie på 4 x 2 x 0,4 m  
Der medbringes et antal trådløse systemer som specificeret på kanalplanen.  
Ved evt. problemer med forstyrrelse fra andre trådløse anlæg på stedet skal disse anlæg holdes slukkede under koncerten.

### Vagt:

Indstillinger på frontmixer og opstilling på scenen må ikke ændres efter endt lydprøve med Booze Brothers.  
Der skal foretages passende afskærmning af mixerområdet og scenen.  
Vagt skal forefindes ved mixer og scene med ansvar for at publikum ikke har mulighed for at gribe forstyrrende ind i afviklingen før og under koncerten incl. evt. pauser.

Afviselser fra ovennævnte accepteres kun efter forudgående aftale med Booze Brothers

(Opdateret 24.8.2005)